



# 4CleanPro



*Leila*



*Amica*



*Gaia*



*Mira*



4CleanPro srl



Made in Italy



Made in Florence

Via dei Tigli, 20 - 50010 Campi Bisenzio (FI) - [www.4cleanpro.com](http://www.4cleanpro.com) - [info@4cleanpro.com](mailto:info@4cleanpro.com)  
Tel.: +39 055 898139 - Cell.: +39 327 5895500

## Leila

Macchina con operatore a bordo, telaio in acciaio. Tre larghezze di lavoro, 66, 75, 85 cm. Potente e agile, grandi serbatoi. Trazione anteriore e posteriore. Squeegee in acciaio inox con lame in lynatex di 5 mm di spessore. Costruite per durare.

Ride on scrubber drier, steel frame. Three working widths, 66, 75, 85 cm. Powerfull and agile, large thanks. Avaiable with either front-wheel drive or rear. Squeegee with stainless steel blades lynatex 5 mm thick. Built to last.

		66	66R	75	85
ALIMENTAZIONE	V	24	24	24	24
RENDIMENTO	m <sup>2</sup> /h	3300	3300	3800	4250
PISTA PULIZIA	cm	66	66	75	85
LARGHEZZA TERGITORE	cm	78	78	96	96
DIAMETRO SPAZZOLA	mm	2x330	2x150	2x375	2x410
VELOCITÀ SPAZZOLA	rpm	140	140	140	140
PRESSIONE A TERRA	kg	38	55	41	43
POTENZA SPAZZOLE	W	2x24/380	24/600	2x24/380	2x24/380
POTENZA ASPIRAZIONE	W	24/480	24/480	24/480	24/480
POTENZA TRAZIONE	W	24/700	24/700	24/700	24/700
CAPACITÀ SOLUZIONE/RECUPERO	lt	100/110	100/110	100/110	100/110
LIVELLO ACUSTICO	db	66	66	66	66

## Amica

Lavapavimenti di fascia alta dotata dei migliori materiali, basso impatto ecologico e notevole risparmio. Partenza e arresto automatico, controllo del frusso di riempimento, dosaggio e miscelazione automatico. Trazione con motodifferenziale diretto, motore silenzioso.

Scrubber high-end built with the best materials, low ecological impact, savings. Start-Stop automatic brush, water flow control, automatic filling and dosing system. System of tradition with direct motiondifferential, silent suction motor.

		50M	55M	50BTR	55BTR	56BTR	66BTR
ALIMENTAZIONE	V	24	24	24	24	24	24
RENDIMENTO	m <sup>2</sup> /h	2000	2200	2500	2750	2800	3300
PISTA PULIZIA	cm	50	55M	50	55	56	66
LARGHEZZA TERGITORE	cm	78	78	78	78	78	78
DIAMETRO SPAZZOLA	mm	1X480	1X530	1x480	1X530	2x280	2x330
VELOCITÀ SPAZZOLA	rpm	140	140	140	140	140	140
PRESSIONE A TERRA	kg	32	33	32	33	37	38
POTENZA SPAZZOLE	W	24/600	24/600	24/600	24/600	2x24/380	2x24/380
POTENZA ASPIRAZIONE	W	24/480	24/480	24/480	24/480	24/480	24/480
POTENZA TRAZIONE	W	/	/	24/200	24/200	24/200	24/200
CAPACITÀ SOLUZIONE/RECUPERO	lt	50/55	50/55	50/55	50/55	50/55	50/55
LIVELLO ACUSTICO	db	66	66	66	66	66	66

## Gaia

Lavapavimenti compatta e robusta con telaio in acciaio e ruote di 250 mm per l'uso su tutti i tipi di superfici. Principali componenti accessibili per una facile manutenzione. Lo squeegee in acciaio inox e serbatoio in poliethylene garantiscono una lunga durata nel tempo.

Compact scrubber drier and strongly with the steel frame and wheels of 250 mm for work on any different kind of floor. The main component for to be used friendly and full accessibility. The stainless steel squeegee and poliethylene tanks grant for a long life of our equipment.

		45C	45BM	50C	50BM
ALIMENTAZIONE	V	230	24	230	24
RENDIMENTO	m <sup>2</sup> /h	1500	1500	1650	1650
PISTA PULIZIA	cm	45	45	50	50
LARGHEZZA TERGITORE	cm	78	78	78	78
DIAMETRO SPAZZOLA	mm	1x430	1x430	1x480	1x480
VELOCITÀ SPAZZOLA	rpm	140	140	140	140
PRESSIONE A TERRA	kg	32	32	32	32
POTENZA SPAZZOLE	W	230/480	24/600	230/480	24/600
POTENZA ASPIRAZIONE	W	230/400	24/480	230/400	24/480
POTENZA TRAZIONE	W	/	/	/	/
CAPACITÀ SOLUZIONE/RECUPERO	lt	40/42	40/42	40/42	40/42
LIVELLO ACUSTICO	db	66	66	66	66

## Mira

Macchina lavapavimenti rivoluzionaria dalle straordinarie caratteristiche di agilità e compattezza. Adatta all'utilizzo in spazi ristretti dove le tradizionali lavapavimenti non arrivano. Disponibile con alimentazione a batteria al litio (36 V) o a cavo (220 V).

Revolutionary scrubber drier extremely supple, agile and compact. Designed to clean in straits space, where traditional scrubber drier can not perform properly. Available in 2 versions : lithium battery (lth. 36 volt) or cable (220 volt).

		40
ALIMENTAZIONE	V	36
RENDIMENTO	m <sup>2</sup> /h	1200
PISTA PULIZIA	cm	400
LARGHEZZA TERGITORE	cm	450
DIAMETRO SPAZZOLA	mm	2x200
VELOCITÀ SPAZZOLA	rpm	140
PRESSIONE A TERRA	kg	22
POTENZA SPAZZOLE	W	2x36/120
POTENZA ASPIRAZIONE	W	36/300
CAPACITÀ SOLUZIONE/RECUPERO	lt	3/5
LIVELLO ACUSTICO	db	66